

*M-LED Module 70 1x LED 3000K Spot DE Black Matt*



**Specifications**

Materiale	14070302	
Tipo di Sorgente	LED	
Tipologia LED	BRIDGELUX V8G8	
Tecnologie LED	COB	
CRI	Min. 90	
Temperatura di colore della luce	3000K	
Vita utile	L90B10 @50.000 ore	
Lampadina inclusa	Sì	
Numero di fonte luminosa	1	
Codice di flusso CIE	94 99 100 100 92	
Binning (SDCM)	2	
Ottiche	Riflettore	
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante	
Classificazione elettrica	III	
Grado IP	20	
Test filo a caldo (°C)	960	
Interno/Esterno	Interno	
Orientabilità	Not Applicable	
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1	
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Opaca	
Peso lordo (g)	183,0	
Corrente di azionamento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	13,2	13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0	15,4
Connected load (W)	5,0	7,2
Flusso luminoso per lampade (lm)	532	713
Efficienza (lm/W)	106	99
Livello abbagliamento	21	22

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**

