

Datum
Klant
Project
Soort

M-LED Module 70 1x LED 3000K Spot DE Black Matt



Specificaties

Materiaal	14070302
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	94 99 100 100 92
Binning (SDCM)	2
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloedraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Mat
Brutogewicht (g)	183,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	13,2 13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0 15,4
Connected load (W)	5,0 7,2
Lumenoutput per lampunit (lm)	532 713
Efficiëntie (lm/W)	106 99
UGR	21 22

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

