

Datum
Klant
Project
Soort


*M-LED Module 70 1x LED 3000K Flood DE White Structure*




**Specificaties**

Materiaal	14070509
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	93 98 99 100 92
Binning (SDCM)	2
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	183,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	13,2      13,7
Max. forward voltage (Vf)	15,0      15,4
Connected load (W)	5,0      7,2
Geleverde lumen (lm)	531      712
Efficiëntie (lm/W)	106      99
UGR	21      22

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**



Diagrammen