

Datum
Klant
Project
Soort

M-LED Module 70 1x LED 4000K Spot DE White Structure




Specifications

Materiaal	14070609
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V8G6
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	4000K
Levensduur	L80B20 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	3
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	183,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	16.5 17.1
Max. forward voltage (Vf)	19.2 19.8
Connected load (W)	6.2 9.2
Lumenoutput per lampunit (lm)	590 792
Efficiëntie (lm/W)	95 86
UGR	21 22

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram



Diagrammen