


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

M-LED Module 70 1x LED 4000K Medium DE White Structure







Spezifikationen			
Material	14070709		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G6		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	4000K		
Lebensdauer	L80 B20 be	ei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
Binning (SDCM)	3		
Optik	Reflektor		
Eingangsspannung	Konstantst	rom-Treiber erforderlich	
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Verstellbarkeit	Not Applica	able	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Stru	kturiert	
Bruttogewicht (g)	183,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	
Connected load (W)	6,2	9,2	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	590	792	
Effizienz (Im/W)	95	86	
UGR	21	22	



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

