


Datum	
(unde	
Projekt	
Art	_

## M-LED Module 70 1x LED 4000K Flood DE Black Matt







Spezifikationen			
Material	14070802		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V8G6		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	4000K		
Lebensdauer	L80 B20 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
Binning (SDCM)	3		
Optik	Reflektor		
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Innen/Außen	Innen		
Verstellbarkeit	Not Applica	able	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, M	Matt	
Bruttogewicht (g)	183,0		
Antriebsstrom (mA)	350	500	
Min. forward voltage (Vf)	16,5	17,1	
Max. forward voltage (Vf)	19,2	19,8	
Connected load (W)	6,2	9,2	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	590	792	
Effizienz (Im/W)	95	86	
UGR	21	22	



## TM30 & CRI Diagramm





## Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

