


Date
Customer
Project
Type

FFD_Vaeder Surface 1x LED 3000K 1-10V DI Black Structure - Black Matt



Specifications

Material	14082148
Tipo de fuente de luz	LED
Tipo de LED	NLP
Tecnología LED	PCB LED
CRI	Min. 90
Temperatura del color	3000K
Vida Útil	L80B10 @50.000 horas
Lámpara Incluida	Sí
Número de fuentes de luz	1
Código de flujo CIE	90 99 100 100 24
Binning (SDCM)	2
Dirección de la luz	Directo
Óptica	Lámina óptica
Voltaje de entrada	230V
Luminaire power (W)	36,0
Clasificación eléctrica	I
Clasificación del IP	20
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960
Protocolo de regulación	1-10V
Interio/Exterior	Interior
Aplicación	Techo
Montaje	Superficie
Ajustabilidad	Not Applicable
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1
Color principal & Acabado principal	Negro, Estructura
Color secundario & Acabado secundario	Negro, Mate
Peso bruto (g)	5642,0
Flujo luminoso por lámpara (lm)	885
Eficacia (lm/W)	25
Índice de deslumbramiento	6

Con un nombre derivado del inglés "evade", "evadir", está bien claro que Vaeder está muy lejos de cualquier cosa común. Este accesorio se integra a la perfección tanto en entornos de oficina de alta ergonomía y eficacia energética como en la oficina del hogar. Su característica estructura tipo panel, combinada con un difusor ultrafino, minimiza el brillo. Por su parte, la revolucionaria tecnología LED de Vaeder da lugar a un accesorio de oficina de alto rendimiento pero eficaz en consumo.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

