


Date
Customer
Project
Type

FFD_Vaeder Suspended Surface Power Feed 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure - Black Matt

Con un nome che deriva dal verbo inglese "to evade", è chiaro sin da subito che Vaeder si allontana decisamente dalla mediocrità. Questo apparecchio si trova a suo agio sia in un ambiente lavorativo ergonomico ed efficiente, sia in un ufficio domestico. La sua caratteristica struttura a nido d'ape, abbinata a un diffusore sottilissimo, riduce al minimo l'abbagliamento, mentre l'innovativa tecnologia LED di Vaeder si traduce in un corpo illuminante ad alta efficienza energetica e ad alte prestazioni.



Specifications

Materiale	14084448
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	NLP
Tecnologie LED	LED PCB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B10 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Codice di flusso CIE	90 99 100 100 24
Binning (SDCM)	2
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Foglio ottico
Volt in ingresso	230V
Luminaire power (W)	36,0
Classificazione elettrica	I
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Protocollo di regolazione (Dimmer)	DALI, Push-Dim
DALI Standard	DALI-2
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Sospeso
Orientabilità	Not Applicable
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Colore secondario & Finitura secondaria	Nero, Opaca
Peso lordo (g)	5220,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	885
Efficienza (lm/W)	25
Livello abbagliamento	6

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

