


| |
|---------|
| Datum |
| Klant |
| Project |
| Soort |

FFD_Vaeder Suspended Recessed Power Feed 1x LED 3000K DALI/Push-Dim DI Black Structure - Black Matt

Met een naam die afgeleid is van het Engelse werkwoord 'to evade' (ontwijken) is wel duidelijk dat Vaeder mijlenver verwijderd is van alle middelmaat. Deze armatuur voelt zich zowel thuis in een energiezuinige, ergonomische kantooromgeving als in een thuishkantoor. De typische honingraatstructuur in combinatie met een flinterdunne diffuser elimineren fel licht, terwijl de baanbrekende led-technologie van Vaeder een energiezuinige, performante kantoorarmatuur oplevert.



Specificaties

| | |
|---|-----------------------|
| Materiaal | 14085348 |
| Type Lichtbron | LED |
| LED type | NLP |
| LED technologie | Led-printplaat |
| CRI | Min. 90 |
| Kleurtemperatuur | 3000K |
| Levensduur | L80B10 bij 50.000 Uur |
| Lamp inbegrepen | Ja |
| Aantal Lichtbronnen | 1 |
| CIE-fluxcode | 90 99 100 100 24 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Lichtrichting | Omlaag |
| Optisch | Optische folie |
| Ingangsspanning | 230 V |
| Luminaire power (W) | 36,0 |
| Elektriciteitsklasse | I |
| IP-klasse | 20 |
| Gloeidraadtest (°C) | 960 |
| Protocol Voor Dimmen | DALI, Pushdim |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Binnen/Buiten | Binnen |
| Toepassing | Plafond |
| Montage | Gependeld |
| Verstelbaarheid | Not Applicable |
| Afstand tot Verlicht Voorwerp (m) | 0,1 |
| Primaire Kleur & Primaire Afwerking | Zwart, Structuur |
| Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking | Zwart, Mat |
| Brutogewicht (g) | 5220,0 |
| Lumenoutput per lampunit (lm) | 908 |
| Efficiëntie (lm/W) | 25 |
| UGR | 6 |

Specificaties

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram

