


Date
Customer
Project
Type

FFD_Marcel Recessed Adjustable 1x LED 3000K Spot DE Black Structure

Marcel è uno spot che soddisfa tutte le esigenze di una soluzione di illuminazione altamente efficiente. Facile da installare, regolabile e capace di infinite possibilità. Il tutto grazie a diverse fonti LED e versioni con una, due o tre lampade. Estremamente versatile, Marcel è la scelta ideale per gli ambienti retail.



Specifications

Materiale	14091332
Tipo di Sorgente	LED
Tipologia LED	LUMILED 1205 GEN 3
Tecnologie LED	COB
CRI	Min. 90
Temperatura di colore della luce	3000K
Vita utile	L80B20 @50.000 ore
Lampadina inclusa	Sì
Numero di fonte luminosa	1
Binning (SDCM)	3
Direzione della luce	Diretta
Ottiche	Riflettore
Fascio misurato (°)	14,8
Volt in ingresso	Necessario driver a corrente costante
Classificazione elettrica	III
Grado IP	20
Test filo a caldo (°C)	960
Interno/Esterno	Interno
Applicazione	Soffitto
Montaggio	Incassato
Foro d'incasso (mm)	L 135 W 135
Profondità di montaggio (mm)	200,0
Orientabilità	H 360° V -30°/+30°
Distanza dall'oggetto illuminato (m)	0,1
Colore primario & Finitura primaria	Nero, Strutturata
Peso lordo (g)	1213,0
Corrente di azionamento (mA)	350 500 700
Min. forward voltage (Vf)	30,9 31,9 33,2
Max. forward voltage (Vf)	35,7 36,8 38,3
Connected load (W)	11,7 17,2 25,0
Flusso luminoso per lampade (lm)	1264 1715 2253
Efficienza (lm/W)	108 100 90
Livello abbagliamento	17 18 19

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

