


Datum
Klant
Project
Soort

*Qbini Round In 1x IP55 LED 2700K Medium DE Black Structure*



**Specificaties**


Materiaal	14101232
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE 1304
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	25,7
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	206,0
Stroom driver (mA)	350      500
Min. forward voltage (Vf)	7,5      7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5      9,8
Connected load (W)	3,0      4,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	278      370
Efficiëntie (lm/W)	93      86
UGR	14      15

- Opmerking
- Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen
  - Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.
  - Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.

**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreading & Stralingsdiagram**



Diagrammen