


Date
Client
Projet
Type

Qbini Round In 1x IP55 LED 3000K Flood DE Black Structure




Caractéristiques

Matériaux	14102132	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	CREE 1304	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	3000K	
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Groupe ment (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	40,8	
Tension d'Entrée	Driver à Courant Constant Requis	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	55	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond, Mur	
Ajustabilité	Not Applicable	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Structure	
Poids brut (g)	206,0	
Courant du driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7.5	7.8
Max. forward voltage (Vf)	9.5	9.8
Connected load (W)	3.0	4.4
Flux lumineux par lampe (lm)	312	416
Efficacité (lm/W)	104	97
UGR	16	17
Commentaire	• Qbini Frame et Qbini Box non inclus. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis. • Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis.	



TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

