


atum	
unde	
rojekt	
rt	

FFD_Qbini Round Out 1x IP55 LED 4000K Medium DE Gold Matt







Spezifikationen	
Material	14113246
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	CREE 1304
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	26,7
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Gold, Matt
Bruttogewicht (g)	221,0
Antriebsstrom (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8
Connected load (W)	3,0 4,4
Lichtstrom pro Lampe (lm)	270 359
Effizienz (Im/W)	90 84
UGR	16 17
Bemerkung	 Qbini Frame und Qbini Box nicht enthalten Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich.

• Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame


oder Qbini Box System erforderlich.

Modular Lighting Instruments behält sich das Recht vor, Material, Abmessungen und Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Beleuchtungstechnik ändert sich schnell Die neuesten Datenblätter und Dokumentationen sind unter www.supermodular.com - 2025-11-16, 01:50:31 AM - ©Modular Lighting Instruments



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

