


Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Qbini Round Out 1x IP55 LED 1800-3000K WD Flood DE White Structure







	 Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich.
Bemerkung	 Qbini Frame und Qbini Box nicht enthalten Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich.
UGR	24
Effizienz (Im/W)	62
Lichtstrom pro Lampe (Im)	248
Connected load (W)	4,0
Max. forward voltage (Vf)	
Min. forward voltage (Vf)	15,5
Antriebsstrom (mA)	250
Bruttogewicht (g)	221,0
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Verstellbarkeit	Not Applicable
Anwendung	Decke, Wand
Innen/Außen	Innen
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Schutzart	55
Schutzklasse	III
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	39,7
Optik	Reflektor
Lichtrichtung	Abwärts
Binning (SDCM)	3
Anzahl Lichtquellen	1
Leuchtmittel enthalten	Ja
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
CRI	Min. 95
LED-Technologie	COB-LED
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 4W
Typ der Lichtquelle	LED
Material Spezifikationen	14114109
Spezifikationen	



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

