


Date
Customer
Project
Type

FFD_Qbini Square In 1x IP55 LED 4000K Medium DE Gold Matt



Specifications

Material	14123246	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	CREE 1304	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	4000K	
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Reflector	
Ángulo de Apertura medido (°)	24,4	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	55	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Ajustabilidad	Not Applicable	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Oro, Mate	
Peso bruto (g)	221,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flujo de Salida (lm)	322	429
Eficacia (lm/W)	107	100
Índice de deslumbramiento	15	16
Remark	• Qbini Frame y Qbini Box no incluidos • Este no es un producto completo. Requiere Qbini Frame y Qbini Box • This is not a complete product. Qbini Frame or	




MODULAR
LIGHTING —
INSTRUMENTS

FFD_Qbini Square In 1x IP55 LED 4000K Medium DE Gold Matt

Qbini Box system required.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

