





Datum _____
Kunde _____
Projekt _____
Art _____

Qbini Square In 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE White Structure



Spezifikationen

Material	14124209
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX WARM DIM 4W
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 95
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)
Lebensdauer	L90B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
Binning (SDCM)	3
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	36,8
Eingangsspannung	Konstantstrom-Treiber erforderlich
Schutzklasse	III
Schutzart	55
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke, Wand
Verstellbarkeit	Not Applicable
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Weiß, Strukturiert
Bruttogewicht (g)	221,0
Antriebsstrom (mA)	250
Min. forward voltage (Vf)	15.5
Max. forward voltage (Vf)	18.5
Connected load (W)	4.0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	295
Effizienz (lm/W)	73
UGR	18
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">• Qbini Frame und Qbini Box nicht enthalten• Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich.• Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
