


Datum
Klant
Project
Soort

Qbini Square Out 1x IP55 LED 3000K Flood DE White Structure




Specificaties

Materiaal	14132109
Type Lichtbron	LED
LED type	CREE 1304
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	40,2
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijktroom Vereist
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	55
Gloeidraadtest (°C)	960
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond, Wand
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Wit, Structuur
Brutogewicht (g)	220,0
Stroom driver (mA)	350 500
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5 9,8
Connected load (W)	3,0 4,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	293 390
Efficiëntie (lm/W)	98 91
UGR	20 21
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram



Diagrammen