



| Datum | |
|--------------|---|
| <i>(unde</i> | |
| Projekt | |
| Art | _ |

FFD_Qbini Square Out 1x IP55 LED 1800-3000K WD Medium DE Gold Matt








| Spezifikationen | |
|--|---|
| Material | 14134246 |
| Typ der Lichtquelle | LED |
| LED Typ | BRIDGELUX WARMDIM 4W |
| LED-Technologie | COB-LED |
| CRI | Min. 95 |
| Farbtemperatur | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Lebensdauer | L90B10 bei 50.000 Stunden |
| Leuchtmittel enthalten | Ja |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Lichtrichtung | Abwärts |
| Optik | Reflektor |
| Gemessene Abstrahlwinkel (°) | 36,1 |
| Eingangsspannung | Konstantstrom-Treiber erforderlich |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart | 55 |
| Glühdrahtprüfung (°C) | 960 |
| Innen/Außen | Innen |
| Anwendung | Decke, Wand |
| Verstellbarkeit | Not Applicable |
| Abstand zum beleuchteten Objekt (m) | 0,1 |
| Primärfarbe & Primäres Finish | Gold, Matt |
| Bruttogewicht (g) | 221,0 |
| Antriebsstrom (mA) | 250 |
| Min. forward voltage (Vf) | 15,5 |
| Max. forward voltage (Vf) | 18,5 |
| Connected load (W) | 4,0 |
| Lichtstrom pro Lampe (lm) | 244 |
| Effizienz (Im/W) | 61 |
| UGR | 15 |
| Bemerkung | Qbini Frame und Qbini Box nicht enthalten Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich. Dies ist kein vollständiges Produkt. Qbini Frame oder Qbini Box System erforderlich. |



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

