


Date
Customer
Project
Type

FFD_Qbini Round Tapered 1x IP55 LED 3000K Medium DE Gold Matt




Specifications


Material	14142246	
Tipo de fuente de luz	LED	
Tipo de LED	CREE 1304	
Tecnología LED	COB LED	
CRI	Min. 90	
Temperatura del color	3000K	
Vida Útil	L90B10 @50.000 horas	
Lámpara Incluida	Sí	
Número de fuentes de luz	1	
Binning (SDCM)	2	
Dirección de la luz	Directo	
Óptica	Reflector	
Ángulo de Apertura medido (°)	26,7	
Voltaje de entrada	Driver de corriente constante requerido	
Clasificación eléctrica	III	
Clasificación del IP	55	
Clasificación de hilo incandescente (°C)	960	
Interio/Exterior	Interior	
Aplicación	Techo, Pared	
Ajustabilidad	Not Applicable	
Distancia al objeto iluminado (m)	0,1	
Color principal & Acabado principal	Oro, Mate	
Peso bruto (g)	221,0	
Corriente de accionamiento (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Flujo de Salida (lm)	265	353
Eficacia (lm/W)	88	82
Índice de deslumbramiento	16	17
Remark	• Qbini Frame y Qbini Box no incluidos • Este no es un producto completo. Requiere Qbini Frame y Qbini Box • This is not a complete product. Qbini Frame or	

Qbini Box system required.

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram



Diagrams