


Datum

Klant

Project

Soort


FFD_Qbini Round Tapered 1x IP55 LED 4000K Flood DE Gold Matt



Specificaties

Materiaal	14143146	
Type Lichtbron	LED	
LED type	CREE 1304	
LED technologie	Led-COB	
CRI	Min. 90	
Kleurtemperatuur	4000K	
Levensduur	L90B10 bij 50.000 Uur	
Lamp inbegrepen	Ja	
Aantal Lichtbronnen	1	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichting	Omlaag	
Optisch	Reflector	
Gemeten gradenbundel (°)	40,9	
Ingangsspanning	Aandrijving Gelijkstroom Vereist	
Elektriciteitsklasse	III	
IP-klasse	55	
Gloeidraadtest (°C)	960	
Binnen/Buiten	Binnen	
Toepassing	Plafond, Wand	
Verstelbaarheid	Not Applicable	
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1	
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Goud, Mat	
Brutogewicht (g)	221,0	
Stroom driver (mA)	350	500
Min. forward voltage (Vf)	7,5	7,8
Max. forward voltage (Vf)	9,5	9,8
Connected load (W)	3,0	4,4
Lumenoutput per lampunit (lm)	279	372
Efficiëntie (lm/W)	93	86
UGR	16	17
Opmerking	• Qbini Frame en Qbini Box niet inbegrepen • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist. • Dit is geen compleet product. Qbini Frame of Qbini Box systeem vereist.	

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreading & Stralingsdiagram

