

Date	
Client	
Projet	
уре	

## Qbini Adjustable 1x LED 3000K Medium DE White Structure







(	<ul> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Qbini Frame ou Qbini Box requis.</li> </ul>
Commentaire	Qbini Frame et Qbini Box non inclus.
· /	14 15
· /	108 101
Flux lumineux par lampe (lm)	325 433
. ,	3,0 4,4
Max. forward voltage (Vf)	
Min. forward voltage (Vf)	7,5 7,8
Courant du driver (mA)	350 500
Poids brut (g)	175,0
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Ajustabilité	H 350° V -30°/+30°
Application	Plafond, Mur
Intérieur/extérieur	Intérieur
Essai au fil incandescent (°C)	650
	20
	Driver à Courant Constant Requis
	22,5
· ·	Réflecteur
	Bas
	2
Lumineuses	1
Ampoule incluse	Oui
Durée de Vie	L90B10 à 50 000 heures
Température de Couleur	3000K
CRI	Min. 90
Technologie LED	LED COB
Type de LED	CREE 1304
Type de Source Lumineuse	LED



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

