


Marbul Recessed Adjustable 115 1x LED 1800-3000K WD DE Black Structure



Marbul è un apparecchio illuminante d'accento sferico e senza tempo. La sua forma geometrica pura lo rende facilmente integrabile in ogni ambiente. Perché i designer lo amano così tanto? L'attenzione ai dettagli e la semplicità della forma offrono un design minimalista, elegante e versatile per chi desidera sperimentare un'illuminazione organica.



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale | 14222432 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX WARMDIM 12W |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 95 |
| Temperatura di colore della luce | 1800-3000K (Warm Dim) |
| Vita utile | L80B10 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 100 100 100 100 94 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Volt in ingresso | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica | III |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Montaggio | Incassato |
| Foro d'incasso (mm) | 108 |
| Profondità di montaggio (mm) | 100,0 |
| Orientabilità | H 360° V 45° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Nero, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 979,0 |
| Corrente di azionamento (mA) | 350 |
| Min. forward voltage (Vf) | 30,6 |
| Max. forward voltage (Vf) | 37,0 |
| Connected load (W) | 12,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 955 |
| Efficienza (lm/W) | 79 |
| Livello abbagliamento | 14 |

| | |
|--------|---|
| Remark | <ul style="list-style-type: none">• 4000K su richiesta• Questo non è un prodotto completo. Scopri qui sotto gli accessori necessari.• Riflettore magnetico non incluso• 4000K su richiesta• Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico• This is not a complete product. Magnetic reflector required. |
|--------|---|

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram




Diagrams


Accessorio Ottico

- 10219330 Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- 10219630 Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- 10219430 Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- 10219830 Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised

Accessori Installazione



- 10889830 Installation Housing 192x190x130



- 12290530 Plaster Kit 190X190 - 108 1x

Choose a required accessory