


Datum
Klant
Project
Soort

Marbul Suspended 109 1x LED 1800-3000K WD Trailing Edge DI Black Structure



Specificaties

Materiaal	14236732
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX WARMDIM 12W
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 95
Kleurtemperatuur	1800-3000K (Warm Dim)
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	100 100 100 100 94
Binning (SDCM)	3
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Ingangsspanning	230 V
Luminaire power (W)	15,0
Elektriciteitsklasse	I
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	Trailing-Edge
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Gependeld
Verstelbaarheid	Not Applicable
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Structuur
Brutogewicht (g)	1471,0
Stroom driver (mA)	350
Lumenoutput per lampunit (lm)	955
Efficiëntie (lm/W)	63
UGR	14
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Magnetische reflector niet inbegrepen • Langere hangkabel op verzoek (standaardlengte is 2 meter) • Dit is geen compleet product. Magnetische reflector vereist. • Dit is geen compleet product. Magnetische reflector vereist.

Marbul is tijdloze, bolvormige accentverlichting. De pure geometrische vormen passen perfect in elk interieur. Waarom designers er helemaal weg van zijn? De aandacht voor details en de eenvoudige vormen creëren een minimalistisch, elegant en veelzijdig ontwerp voor iedereen die wil experimenteren met organische verlichting.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram



Optische Accessoires

- **10219330** Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219630** Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- **10219430** Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219830** Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised
- Kies een vereist accessoire