


*Marbul Suspended Adjustable 109 1x LED 1800-3000K WD DE Black Structure*



### Specifications

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Materiale                            | 14239232                              |
| Tipo di Sorgente                     | LED                                   |
| Tipologia LED                        | BRIDGELUX WARMDIM 12W                 |
| Tecnologie LED                       | COB                                   |
| CRI                                  | Min. 95                               |
| Temperatura di colore della luce     | 1800-3000K (Warm Dim)                 |
| Vita utile                           | L80B10 @50.000 ore                    |
| Lampadina inclusa                    | Sì                                    |
| Numero di fonte luminosa             | 1                                     |
| Codice di flusso CIE                 | 100 100 100 100 94                    |
| Binning (SDCM)                       | 3                                     |
| Direzione della luce                 | Diretta                               |
| Ottiche                              | Riflettore                            |
| Volt in ingresso                     | Necessario driver a corrente costante |
| Classificazione elettrica            | III                                   |
| Grado IP                             | 20                                    |
| Test filo a caldo (°C)               | 960                                   |
| Interno/Esterno                      | Interno                               |
| Applicazione                         | Soffitto                              |
| Montaggio                            | Sospeso                               |
| Foro d'incasso (mm)                  | ø54                                   |
| Profondità di montaggio (mm)         | 35,0                                  |
| Orientabilità                        | H 360° V 45°                          |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1                                   |
| Colore primario & Finitura primaria  | Nero, Strutturata                     |
| Peso lordo (g)                       | 948,0                                 |
| Corrente di azionamento (mA)         | 350                                   |
| Min. forward voltage (Vf)            | 30,6                                  |
| Max. forward voltage (Vf)            | 37,0                                  |
| Connected load (W)                   | 12,0                                  |
| Flusso luminoso per lampade (lm)     | 955                                   |
| Efficienza (lm/W)                    | 79                                    |
| Livello abbagliamento                | 14                                    |

Marbul è un apparecchio illuminante d'accento sferico e senza tempo. La sua forma geometrica pura lo rende facilmente integrabile in ogni ambiente. Perché i designer lo amano così tanto? L'attenzione ai dettagli e la semplicità della forma offrono un design minimalista, elegante e versatile per chi desidera sperimentare un'illuminazione organica.

---

Remark

- Questo non è un prodotto completo. Scopri qui sotto gli accessori necessari.
  - Riflettore magnetico non incluso
  - Cavo di sospensione più lungo su richiesta (la lunghezza standard è di 2 metri)
  - Questo non è un prodotto completo. Necessario riflettore magnetico
  - This is not a complete product. Magnetic reflector required.
-

**TM30 & CRI diagram**



**Light distribution & beam diagram**



Diagrams

### *Accessorio Ottico*

- **10219330** Reflector 82 Medium WD Aluminium Anodised
- **10219630** Reflector 82 Flood WD Gold Anodised
- **10219430** Reflector 82 Flood WD Aluminium Anodised
- **10219830** Reflector 82 Flood WD Champagne Anodised
- Choose a required accessory