


Date		
Client		
Projet		
Туре		

## Bold Wall Up/Down 1x LED 2700K 1-10V/Push-Dim DI White Structure



Inspiré par les œuvres d'Escher, conçu par l'équipe de designers de Studio Kees basée à Rotterdam, Bold est une applique murale avec une lumière indirecte, qui joue avec les perspectives pour à la fois se fondre et se démarquer. Par ses lignes fortes, ses angles obliques, son effet de mouvement et sa source lumineuse cachée, Bold fait sensation.






$\overline{}$						, .		
	ar	a	ct	e.v	7.5	<i>†110</i>	ques	
$\sim$	· ·	u	·	•	••	"	1000	

Matériaux	14251109			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	BOLD - TCI LED			
Technologie LED	PCB de LED			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	2700K			
Durée de Vie	L80B20 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Groupement (SDCM)	3			
Direction de la Lumière	Haut/Bas			
Tension d'Entrée	230 V			
Luminaire power (W)	11,0			
Classe Électrique	1			
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Protocole de Variation	1-10 V, Push-Dim			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Mur			
Montage	En Surface			
Ajustabilité	Not Applicable			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure			
Poids brut (g)	1625,0			
Flux lumineux par lampe (lm)	745			
Efficacité (lm/W)	67			
UGR	23			



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

