

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 2700K Flood DALI DI White Structure



Con un nome che in latino significa "sovrano", la famiglia Rektor ha tutte le qualità di un vero leader. Forte, deciso e probabilmente buon ascoltatore. Vincitore del premio di design Henry Van de Velde 2014, Rektor è un downlight orientabile che mette in mostra gli effetti distintivi degli angoli retti e della direzione della luce accentuata.



Specifications

| | |
|--------------------------------------|---|
| Materiale | 14270109 |
| Tipo di Sorgente | LED |
| Tipologia LED | BRIDGELUX VERO13 |
| Tecnologie LED | COB |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura di colore della luce | 2700K |
| Vita utile | L80B20 @50.000 ore |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di fonte luminosa | 1 |
| Codice di flusso CIE | 87 98 100 100 74 |
| Binning (SDCM) | 3 |
| Direzione della luce | Diretta |
| Ottiche | Riflettore |
| Fascio misurato (°) | 38,6 |
| Volt in ingresso | 230V |
| Luminaire power (W) | 13,5 |
| Classificazione elettrica | I |
| Grado IP | 20 |
| Test filo a caldo (°C) | 960 |
| Protocollo di regolazione (Dimmer) | DALI |
| DALI Standard | DALI-2 |
| Interno/Esterno | Interno |
| Applicazione | Soffitto, Parete |
| Orientabilità | H 360° V -90°/+90° |
| Distanza dall'oggetto illuminato (m) | 0,1 |
| Colore primario & Finitura primaria | Bianco, Strutturata |
| Peso lordo (g) | 838,0 |
| Flusso luminoso per lampade (lm) | 779 |
| Efficienza (lm/W) | 57 |
| Livello abbagliamento | 21 |
| Remark | <ul style="list-style-type: none"> This is not a complete product. Track 230V system required. |

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

