

*Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 2700K Medium Casambi DI White Structure*



Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.



### Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Matériaux                                | 14270609  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED   |
| Type de LED                              | BRIDGELUX VERO13  |
| Technologie LED                          | LED COB   |
| CRI                                      | Min. 90   |
| Température de Couleur                   | 2700K   |
| Durée de Vie                             | L80B20 à 50 000 heures  |
| Ampoule incluse                          | Oui   |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1   |
| Code de flux CIE                         | 87 98 100 100 74  |
| Groupe (SDCM)                            | 3   |
| Direction de la Lumière                  | Bas   |
| Optique                                  | Réflecteur  |
| Faisceau mesuré (°)                      | 22,9  |
| Tension d'Entrée                         | 230 V   |
| Luminaire power (W)                      | 14,0  |
| Classe Électrique                        | I   |
| Indice de protection IP                  | 20  |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960   |
| Protocole de Variation                   | Casambi   |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur   |
| Application                              | Plafond, Mur  |
| Ajustabilité                             | H 360° V -90°/+90°  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1   |
| Couleur Principale & Finition Principale | Blanc, Structure  |
| Éclairage Intelligent                    | Casambi   |
| Poids brut (g)                           | 817,0   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 916   |
| Efficacité (lm/W)                        | 65  |
| UGR                                      | 23  |
| Commentaire                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Track 230V requis.</li> </ul> |

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

