





Date
Client
Projet
Type

Rektor Track 230V Adjustable 78x78 1x LED 1800-3000K WD Medium Casambi DI White Structure



Avec un nom venant du latin qui désigne le « dirigeant », la famille Rektor a toutes les qualités d'un leader : fort, meneur et, bien entendu, à l'écoute. Rektor a remporté le prix du design Henry van de Velde en 2014. C'est un éclairage vers le bas orientable qui se caractérise par des angles droits et l'orientation de l'éclairage d'accentuation.

Matériaux	14271009
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARM DIM 12W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	97 100 100 100 85
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	26,0
Tension d'Entrée	230 V
Luminaire power (W)	14,5
Classe Électrique	I
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	Casambi
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond, Mur
Ajustabilité	H 360° V -90°/+90°
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Blanc, Structure
Éclairage Intelligent	Casambi
Poids brut (g)	817,0
Flux lumineux par lampe (lm)	881
Efficacité (lm/W)	60
UGR	20
Commentaire	• Ceci n'est pas un produit complet. Système Track 230V requis.

TM30 & CRI diagrammes

Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau
