



Datum		
Kunde		
Projekt		
Art		

Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 3000K Flood 1-10V Champagne Anodised - Champagne Brushed

Anodised



Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.





Spezifikationen			
Material	13690134		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 90		
Farbtemperatur	3000K		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 76		
Binning (SDCM)	2		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	41,9		
Eingangsspannung	48 Vdc		
Luminaire power (W)	8,5		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Dimmprotokoll	1-10V		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Pendel		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Champagner, Eloxiert		
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	1280,0		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	746		
Effizienz (Im/W)	88		
UGR	24		
Bemerkung	Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista		

Schiene 48 V-System erforderlich.

1-10-V-Leuchten zu verwenden.


• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen,





TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

