



Datum		
Kunde		
Projekt		
Art		

Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Black Anodised - Silver Bronze

Brushed Anodised



Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.



Spezifikationen

Material



13690225

1280,0

394

22

Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 6W	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 95	
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 78	
Binning (SDCM)	3	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene	45,9	
Abstrahlwinkel (°)		
Eingangsspannung	48 Vdc	
Luminaire power (W)	6,0	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Dimmprotokoll	1-10V	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Pendel	
Abstand zum	0,1	
beleuchteten Objekt (m)		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Eloxiert	
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert	

 Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.

1-10-V-Leuchten zu verwenden.

• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen,

Bruttogewicht (g)

UGR

Bemerkung

Lumenleistung (lm)
Effizienz (lm/W)



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

