



Datum	
Kunde	
Projekt	
Art	

Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 2700K Flood 1-10V Bronze Anodised - Bronze Brushed Anodised



Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.





Spezifikationen	
Material	13690627
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	2700K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 73
Binning (SDCM)	2

Abwärts Lichtrichtung Optik Reflektor Gemessene 41,8 Abstrahlwinkel (°) Eingangsspannung 48 Vdc 8.5 Luminaire power (W) Schutzklasse Ш 20 Schutzart Glühdrahtprüfung (°C) 960 1-10V Dimmprotokoll Innen/Außen Innen Anwendung Decke Pendel Montage Abstand zum 0.1 beleuchteten Objekt (m) Primärfarbe & Primäres Bronze, Eloxiert Finish Sekundäre Farbe & Bronze, Gebürstet und Eloxiert Sekundäres Finish Bruttogewicht (g) 1910,0

Lichtstrom pro Lampe (Im)

Effizienz (Im/W)

UGR

Bemerkung

Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.

• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

