


Datum
Klant
Project
Soort

*Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood DALI Black Anodised - Bronze Brushed Anodised*



Deze opvallende armatuur speelt graag met licht wanneer ze aan én uit staat. De strakke lijnen geven je ruimte een verticale structuur. Telkens wanneer het omgevingslicht verandert, vertellen de groeven langs de as een ander verhaal. Een kegelvormige lampenkap zorgt voor een niet-verblindend en knus accentlicht. Extruded staat voor uitwisseling. Van mens tot mens, van licht tot schaduw.



### Specificaties

Materiaal	13690321
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	2700K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 73
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	41,8
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Gependeld
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Geanodiseerd
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Brons, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	1280,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	708
Efficiëntie (lm/W)	83
UGR	23
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist.</li> <li>• Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.</li> </ul>



**TM30 & CRI Diagrammen**



**Lichtspreiding & Stralingsdiagram**



Diagrammen