



Date			
Client			
Projet			
Туре			

Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood DALI Champagne Anodised - Champagne Brushed

Anodised



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



Caractéristiques



Caracieristiques				
Matériaux	13690334			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 90			
Température de Couleur	2700K			
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	98 100 100 100 76			
Groupement (SDCM)	2			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Réflecteur			
Faisceau mesuré (°)	41,9			
Tension d'Entrée	48 V CC			
Luminaire power (W)	8,5			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Protocole de Variation	DALI			
DALI Standard	DALI-2			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond			
Montage	Suspendu			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé			
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Champagne, Anodisé Brossé			
Poids brut (g)	1280,0			
Flux lumineux par lampe (lm)	731			
Efficacité (lm/W)	86			

• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista

Commentaire

**UGR** 



## Extruded Track 48V Suspended 46 300 1x LED 2700K Flood DALI Champagne Anodised - Champagne Brushed Anodised


Track 48V requis.

 Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

