


Date	
Client	
Projet	
Туре	

Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood 1-10V Blue Anodised - Blue Brushed Anodised



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.





Caracteristiques	
Matériaux	13690740

Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 90
Température de Couleur	3000K
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	99 100 100 100 71
Groupement (SDCM)	2
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	43,9
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	8,5
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Bleu, Anodisé
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Bleu, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	1910,0
Flux lumineux par lampe (lm)	700
Efficacité (Im/W)	82
UGR	23
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis

Track 48V requis.

• Pour les installations sans variateur, il est

recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10




Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood 1-10V Blue Anodised - Blue Brushed Anodised

\/



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

