



Date	
Client	
Projet	
уре	

Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood 1-10V Black Anodised - Champagne Brushed Anodised



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



Caractéristiques



	Caracteristiques	
	Matériaux	13690723
	Type de Source	LED
	Lumineuse	
	Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G8
	Technologie LED	LED COB
	CRI	Min. 90
	Température de Couleur	3000K
	Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
	Ampoule incluse	Oui
	Nombre de Sources Lumineuses	1
	Code de flux CIE	98 100 100 100 76
	Groupement (SDCM)	2
	Direction de la Lumière	Bas
	Optique	Réflecteur
	Faisceau mesuré (°)	41,9
	Tension d'Entrée	48 V CC
	Luminaire power (W)	8,5
	Classe Électrique	III
	Indice de protection IP	20
	Essai au fil	960
	incandescent (°C)	
	Protocole de Variation	1-10 V
	Intérieur/extérieur	Intérieur
	Application	Plafond
	Montage	Suspendu
	Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
	Couleur Principale & Finition Principale	Noir, Anodisé
	Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Champagne, Anodisé Brossé
	Poids brut (g)	1910,0
	Flux lumineux par lampe (lm)	746
	Efficacité (Im/W)	88
	LIOD	0.4

• Pour les installations sans variateur, il est

Track 48V requis.

• Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista




Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood 1-10V Black Anodised - Champagne Brushed Anodised

\/



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

