



| Date   |  |
|--------|--|
| Client |  |
| Projet |  |
| Туре   |  |

## Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood DALI Black Anodised - Champagne Brushed Anodised



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.





| Caractéristiques                         |  |
|--|--|
| Matériaux                                | 13691023   |
| Type de Source<br>Lumineuse              | LED  |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G8                               |
| Technologie LED                          | LED COB  |
| CRI                                      | Min. 90  |
| Température de Couleur                   | 3000K  |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures                           |
| Ampoule incluse                          | Oui  |
| Nombre de Sources<br>Lumineuses          | 1  |
| Code de flux CIE                         | 98 100 100 100 76                                |
| Groupement (SDCM)                        | 2  |
| Direction de la Lumière                  | Bas  |
| Optique                                  | Réflecteur                                       |
| Faisceau mesuré (°)                      | 41,9   |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC  |
| Luminaire power (W)                      | 8,5  |
| Classe Électrique                        |  |
| Indice de protection IP                  | 20   |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960  |
| Protocole de Variation                   | DALI   |
| DALI Standard                            | DALI-2   |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur  |
| Application                              | Plafond  |
| Montage                                  | Suspendu   |
| Distance avec l'Objet<br>Éclairé (m)     | 0,1  |
| Couleur Principale & Finition Principale | Noir, Anodisé                                    |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Champagne, Anodisé Brossé                        |
| Poids brut (g)                           | 1910,0   |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 746  |
| Efficacité (lm/W)                        | 88   |
| UGR                                      | 24   |
| Commentaire                              | Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista |

Track 48V requis.

Pour les installations sans variateur, il est




## Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood DALI Black Anodised - Champagne Brushed Anodised

recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

