

*Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 3000K Flood DALI Champagne Anodised - Champagne Brushed Anodised*



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



### Caractéristiques

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Matériaux                                | 13691034                  |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                       |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G8        |
| Technologie LED                          | LED COB                   |
| CRI                                      | Min. 90                   |
| Température de Couleur                   | 3000K                     |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures    |
| Ampoule incluse                          | Oui                       |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                         |
| Code de flux CIE                         | 98 100 100 100 76         |
| Groupement (SDCM)                        | 2                         |
| Direction de la Lumière                  | Bas                       |
| Optique                                  | Réflecteur                |
| Faisceau mesuré (°)                      | 41,9                      |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC                   |
| Luminaire power (W)                      | 8,5                       |
| Classe Électrique                        | III                       |
| Indice de protection IP                  | 20                        |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                       |
| Protocole de Variation                   | DALI                      |
| DALI Standard                            | DALI-2                    |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur                 |
| Application                              | Plafond                   |
| Montage                                  | Suspendu                  |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                       |
| Couleur Principale & Finition Principale | Champagne, Anodisé        |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Champagne, Anodisé Brossé |
| Poids brut (g)                           | 1910,0                    |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 746                       |
| Efficacité (lm/W)                        | 88                        |
| UGR                                      | 24                        |

---

Commentaire

- Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
  - Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.
-

**TM30 & CRI diagrammes**



**Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau**

