


Date			
Client			
Projet			
Туре			

Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Blue Anodised - Blue Brushed Anodised



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.





Caractéristiques

Matériaux	13691140			
Type de Source Lumineuse	LED			
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W			
Technologie LED	LED COB			
CRI	Min. 95			
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)			
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures			
Ampoule incluse	Oui			
Nombre de Sources Lumineuses	1			
Code de flux CIE	98 100 100 100 76			
Groupement (SDCM)	3			
Direction de la Lumière	Bas			
Optique	Réflecteur			
Faisceau mesuré (°)	46,3			
Tension d'Entrée	48 V CC			
Luminaire power (W)	6,0			
Classe Électrique	III			
Indice de protection IP	20			
Essai au fil incandescent (°C)	960			
Protocole de Variation	DALI			
DALI Standard	DALI-2			
Intérieur/extérieur	Intérieur			
Application	Plafond			
Montage	Suspendu			
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1			
Couleur Principale & Finition Principale	Bleu, Anodisé			
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Bleu, Anodisé Brossé			
Poids brut (g)	1910,0			
Flux lumineux par lampe (lm)	384			
Efficacité (Im/W)	64			
UGR	22			
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista			



Extruded Track 48V Suspended 46 600 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Blue Anodised - Blue Brushed Anodised

Track 48V requis.

 Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

