


Date		
Client		
Projet		
Туре		

Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 2700K Flood 1-10V Grey White Structure - Grey White Matt



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.





13691236

Caractéristiques

Matériaux

1110101101011	.000.200	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX V6 HD G7	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 90	
Température de Couleur	2700K	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	98 100 100 100 77	
Groupement (SDCM)	2	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	42,3	
Tension d'Entrée	48 V CC	
Luminaire power (W)	8,5	
Classe Électrique	III	
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Protocole de Variation	1-10 V	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	Suspendu	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Gris Blanc, Structure	
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Gris Blanc, Mat	
Poids brut (g)	2485,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	740	
Efficacité (lm/W)	87	
UGR	24	
Commentaire	 Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis. 	

- Track 48V requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10



Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 2700K Flood 1-10V Grey White Structure - Grey White Matt

\/



TM30 & CRI diagrammes





Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

