

| |
|----------|
| Date |
| Customer |
| Project |
| Type |

Extruded Track 48V Suspended 46 900 lx LED 3000K Flood 1-10V Black Anodised - Silver Bronze Brushed Anodised



Esta distinguida luminaria juega con la luz tanto cuando está encendida como cuando está apagada. Sus líneas bien definidas integran estructura vertical en su espacio. Las ranuras a lo largo del eje producen un efecto distinto cada vez que cambia la luz circundante. La pantalla en forma de cono ofrece luz de resalte íntima y sin brillo. Extruded está hecha para el intercambio. De persona a persona, de luz a sombra.



Specifications

| | |
|--|--------------------------------------|
| Material | 13691325 |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tipo de LED | BRIDGELUX V6 HD G8 |
| Tecnología LED | COB LED |
| CRI | Min. 90 |
| Temperatura del color | 3000K |
| Vida Útil | L80B10 @50.000 horas |
| Lámpara Incluida | Sí |
| Número de fuentes de luz | 1 |
| Código de flujo CIE | 99 100 100 100 74 |
| Binning (SDCM) | 2 |
| Dirección de la luz | Directo |
| Óptica | Reflector |
| Ángulo de Apertura medido (°) | 42,0 |
| Voltaje de entrada | 48Vcc |
| Luminaire power (W) | 8,5 |
| Clasificación eléctrica | III |
| Clasificación del IP | 20 |
| Clasificación de hilo incandescente (°C) | 960 |
| Protocolo de regulación | 1-10V |
| Interio/Exterior | Interior |
| Aplicación | Techo |
| Montaje | Suspendido |
| Distancia al objeto iluminado (m) | 0,1 |
| Color principal & Acabado principal | Negro, Anodizado |
| Color secundario & Acabado secundario | Bronce plateado, Anodizado cepillado |
| Peso bruto (g) | 2485,0 |
| Flujo luminoso por lámpara (lm) | 724 |
| Eficacia (lm/W) | 85 |
| Índice de deslumbramiento | 24 |

Remark

- This is not a complete product. Pista track 48V system required.
 - Para instalaciones sin dimmer, se recomienda utilizar luminarias de 1-10 V.
-

TM30 & CRI diagram



Light distribution & beam diagram

