

|        |
|--------|
| Date   |
| Client |
| Projet |
| Type   |

*Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 3000K Flood 1-10V Champagne Anodised - Black Brushed Anodised*



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.



### Caractéristiques

|  |                        |
|--|------------------------|
| Matériaux                                | 13691331               |
| Type de Source Lumineuse                 | LED                    |
| Type de LED                              | BRIDGELUX V6 HD G8     |
| Technologie LED                          | LED COB                |
| CRI                                      | Min. 90                |
| Température de Couleur                   | 3000K                  |
| Durée de Vie                             | L80B10 à 50 000 heures |
| Ampoule incluse                          | Oui                    |
| Nombre de Sources Lumineuses             | 1                      |
| Code de flux CIE                         | 99 100 100 100 74      |
| Groupe (SDCM)                            | 2                      |
| Direction de la Lumière                  | Bas                    |
| Optique                                  | Réflecteur             |
| Faisceau mesuré (°)                      | 41,9                   |
| Tension d'Entrée                         | 48 V CC                |
| Luminaire power (W)                      | 8,5                    |
| Classe Électrique                        | III                    |
| Indice de protection IP                  | 20                     |
| Essai au fil incandescent (°C)           | 960                    |
| Protocole de Variation                   | 1-10 V                 |
| Intérieur/extérieur                      | Intérieur              |
| Application                              | Plafond                |
| Montage                                  | Suspendu               |
| Distance avec l'Objet Éclairé (m)        | 0,1                    |
| Couleur Principale & Finition Principale | Champagne, Anodisé     |
| Couleur Secondaire & Finition Secondaire | Noir, Anodisé Brossé   |
| Poids brut (g)                           | 2485,0                 |
| Flux lumineux par lampe (lm)             | 731                    |
| Efficacité (lm/W)                        | 86                     |
| UGR                                      | 24                     |

---

Commentaire

- Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.
- Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V.

TM30 & CRI diagrammes



Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

