




Datum
Kunde
Projekt
Art


Extruded Track 48V Suspended 46 900 lumen LED 3000K Flood 1-10V Blue Anodised - Blue Brushed Anodised



Spezifikationen

Material	13691340
Typ der Lichtquelle	LED
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8
LED-Technologie	COB-LED
CRI	Min. 90
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden
Leuchtmittel enthalten	Ja
Anzahl Lichtquellen	1
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 71
Binning (SDCM)	2
Lichtrichtung	Abwärts
Optik	Reflektor
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	43,9
Eingangsspannung	48 Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Schutzklasse	III
Schutztart	20
Glühdrahtprüfung (°C)	960
Dimmprotokoll	1-10V
Innen/Außen	Innen
Anwendung	Decke
Montage	Pendel
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1
Primärfarbe & Primäres Finish	Blau, Eloxiert
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Blau, Gebürstet und Eloxiert
Bruttogewicht (g)	2485,0
Lichtstrom pro Lampe (lm)	700
Effizienz (lm/W)	82
UGR	23
Bemerkung	<ul style="list-style-type: none">• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen, 1-10-V-Leuchten zu verwenden.

Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.

TM30 & CRI Diagramm

Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve
