


Date			
Client			
Projet			
Туре			

Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Champagne Anodised - Champagne

Brushed Anodised



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.





$\sim$							, .			
	ar	a	C1	P	$r_1$	SI	7.	au	es	
$\sim$	<i>Cu</i> .	•	••	•		$\sim$ $\iota$	-	7 00		

Matériaux	13691434
Type de Source Lumineuse	LED
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W
Technologie LED	LED COB
CRI	Min. 95
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures
Ampoule incluse	Oui
Nombre de Sources Lumineuses	1
Code de flux CIE	98 100 100 100 80
Groupement (SDCM)	3
Direction de la Lumière	Bas
Optique	Réflecteur
Faisceau mesuré (°)	45,4
Tension d'Entrée	48 V CC
Luminaire power (W)	6,0
Classe Électrique	III
Indice de protection IP	20
Essai au fil incandescent (°C)	960
Protocole de Variation	1-10 V
Intérieur/extérieur	Intérieur
Application	Plafond
Montage	Suspendu
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1
Couleur Principale & Finition Principale	Champagne, Anodisé
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Champagne, Anodisé Brossé
Poids brut (g)	2485,0
Flux lumineux par lampe (lm)	403
Efficacité (lm/W)	67
UGR	22
Commentaire	Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista

Track 48V requis.



## Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Champagne Anodised - Champagne Brushed Anodised

 Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

