


Date			
Client			
Projet			
Туре			

Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Blue Anodised - Blue Brushed
Anodised



Ce luminaire sensationnel aime jouer avec la lumière lorsqu'il est allumé et éteint. Ses lignes puissantes apportent une structure verticale à votre espace. Les rainures le long du corps racontent une histoire différente à chaque fois que la lumière environnante change. Un abat-jour en forme de cône offre un éclairage d'accentuation intime sans éblouissement. Extruded est conçu pour l'échange. D'une personne à une autre, de la lumière à l'ombre.





Carao	ctéris	tiques	

Matériaux	13691440	
Type de Source Lumineuse	LED	
Type de LED	BRIDGELUX WARMDIM 6W	
Technologie LED	LED COB	
CRI	Min. 95	
Température de Couleur	1800-3000K (Warm Dim)	
Durée de Vie	L80B10 à 50 000 heures	
Ampoule incluse	Oui	
Nombre de Sources Lumineuses	1	
Code de flux CIE	98 100 100 100 76	
Groupement (SDCM)	3	
Direction de la Lumière	Bas	
Optique	Réflecteur	
Faisceau mesuré (°)	46,3	
Tension d'Entrée	48 V CC	
Luminaire power (W)	6,0	
Classe Électrique		
Indice de protection IP	20	
Essai au fil incandescent (°C)	960	
Protocole de Variation	1-10 V	
Intérieur/extérieur	Intérieur	
Application	Plafond	
Montage	Suspendu	
Distance avec l'Objet Éclairé (m)	0,1	
Couleur Principale & Finition Principale	Bleu, Anodisé	
Couleur Secondaire & Finition Secondaire	Bleu, Anodisé Brossé	
Poids brut (g)	2485,0	
Flux lumineux par lampe (lm)	384	
Efficacité (lm/W)	64	
UGR	22	
Commentaire	<ul> <li>Ceci n'est pas un produit complet. Système Pista Track 48V requis.</li> </ul>	



## Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood 1-10V Blue Anodised - Blue Brushed Anodised

 Pour les installations sans variateur, il est recommandé d'utiliser des luminaires de 1 à 10 V



## TM30 & CRI diagrammes





## Distribution de Lumière & Schéma de Faisceau

