

Datum
Klant
Project
Soort

Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 3000K Flood DALI Black Anodised - Black Brushed Anodised



Deze opvallende armatuur speelt graag met licht wanneer ze aan én uit staat. De strakke lijnen geven je ruimte een verticale structuur. Telkens wanneer het omgevingslicht verandert, vertellen de groeven langs de as een ander verhaal. Een kegelvormige lampenkap zorgt voor een niet-verblindend en knus accentlicht. Extruded staat voor uitwisseling. Van mens tot mens, van licht tot schaduw.



Specificaties

Materiaal	13691620
Type Lichtbron	LED
LED type	BRIDGELUX V6 HD G8
LED technologie	Led-COB
CRI	Min. 90
Kleurtemperatuur	3000K
Levensduur	L80B10 bij 50.000 Uur
Lamp inbegrepen	Ja
Aantal Lichtbronnen	1
CIE-fluxcode	99 100 100 100 74
Binning (SDCM)	2
Lichtrichting	Omlaag
Optisch	Reflector
Gemeten gradenbundel (°)	41,9
Ingangsspanning	48Vdc
Luminaire power (W)	8,5
Elektriciteitsklasse	III
IP-klasse	20
Gloeidraadtest (°C)	960
Protocol Voor Dimmen	DALI
DALI Standard	DALI-2
Binnen/Buiten	Binnen
Toepassing	Plafond
Montage	Gependeld
Afstand tot Verlicht Voorwerp (m)	0,1
Primaire Kleur & Primaire Afwerking	Zwart, Geanodiseerd
Secundaire Kleur & Secundaire Afwerking	Zwart, Geborsteld Geanodiseerd
Brutogewicht (g)	2485,0
Lumenoutput per lampunit (lm)	731
Efficiëntie (lm/W)	86
UGR	24
Opmerking	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is geen compleet product. Pista Track 48V systeem vereist. • Voor installaties zonder dimmer wordt aanbevolen om 1-10 V armaturen te gebruiken.

TM30 & CRI Diagrammen



Lichtspreiding & Stralingsdiagram



Diagrammen