


Datum		
Kunde		
Projekt		
Art		

Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 3000K Flood DALI Black Anodised - Silver Bronze Brushed
Anodised




Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.





Spezifikationen

Material	13691625	
Typ der Lichtquelle	LED	
LED Typ	BRIDGELUX V6 HD G8	
LED-Technologie	COB-LED	
CRI	Min. 90	
Farbtemperatur	3000K	
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden	
Leuchtmittel enthalten	Ja	
Anzahl Lichtquellen	1	
CIE-Fluxcode	99 100 100 100 74	
Binning (SDCM)	2	
Lichtrichtung	Abwärts	
Optik	Reflektor	
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	42,0	
Eingangsspannung	48 Vdc	
Luminaire power (W)	8,5	
Schutzklasse	III	
Schutzart	20	
Glühdrahtprüfung (°C)	960	
Dimmprotokoll	DALI	
DALI Standard	DALI-2	
Innen/Außen	Innen	
Anwendung	Decke	
Montage	Pendel	
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1	
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Eloxiert	
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Silber-Bronze, Gebürstet und Eloxiert	
Bruttogewicht (g)	2485,0	
Lichtstrom pro Lampe (lm)	724	
Effizienz (Im/W)	85	
UGR	24	
Bemerkung	Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista Schiene 48 V-System erforderlich.	






1-10-V-Leuchten zu verwenden.



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

