


Datum		
Kunde		
Projekt		
Art		

Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Black Anodised - Champagne Brushed

Anodised



Diese Statement-Leuchte spielt liebend gerne mit dem Licht - ob ein- oder ausgeschaltet. Ihre starken Linien verleihen Ihrem Raum vertikale Struktur. Jedes Mal, wenn sich das Umgebungslicht ändert, erzählen die Rillen entlang des Schafts eine andere Geschichte. Ein kegelförmiger Lampenschirm sorgt für blendfreie, intime Akzentbeleuchtung. Die Extruded ist für den Austausch gemacht. Von Mensch zu Mensch, zwischen Licht und Schatten.



Spezifikationen



Spezijikationen			
Material	13691723		
Typ der Lichtquelle	LED		
LED Typ	BRIDGELUX WARMDIM 6W		
LED-Technologie	COB-LED		
CRI	Min. 95		
Farbtemperatur	1800-3000K (Warm Dim)		
Lebensdauer	L80 B10 bei 50.000 Stunden		
Leuchtmittel enthalten	Ja		
Anzahl Lichtquellen	1		
CIE-Fluxcode	98 100 100 100 80		
Binning (SDCM)	3		
Lichtrichtung	Abwärts		
Optik	Reflektor		
Gemessene Abstrahlwinkel (°)	45,4		
Eingangsspannung	48 Vdc		
Luminaire power (W)	6,0		
Schutzklasse	III		
Schutzart	20		
Glühdrahtprüfung (°C)	960		
Dimmprotokoll	DALI		
DALI Standard	DALI-2		
Innen/Außen	Innen		
Anwendung	Decke		
Montage	Pendel		
Abstand zum beleuchteten Objekt (m)	0,1		
Primärfarbe & Primäres Finish	Schwarz, Eloxiert		
Sekundäre Farbe & Sekundäres Finish	Champagner, Gebürstet und Eloxiert		
Bruttogewicht (g)	2485,0		
Lichtstrom pro Lampe (lm)	403		
Effizienz (Im/W)	67		
UGR	22		
			

• Dies ist kein vollständiges Produkt. Pista

• Für Installationen ohne Dimmer wird empfohlen,

Schiene 48 V-System erforderlich.

Bemerkung



Extruded Track 48V Suspended 46 900 1x LED 1800-3000K WD Flood DALI Black Anodised - Champagne Brushed Anodised

1-10-V-Leuchten zu verwenden.



TM30 & CRI Diagramm





Lichtverteilung und Lichtverteilungskurve

